

ООО "Секрет-сервис" (495)

221-06-54 www.secrets.ru

Кнопка вызова врача



К-01В Этикетка (07.05.14)

Назначение

К-01В – кнопка вызова врача с подсветкой. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы вызова персонала «Hostcall-NM/NP».

Технические характеристики

Кнопка К-01В имеет установочные размеры и конструкцию стандартного врезного электровыключателя производства Legrand и в случае использования скрытой проводки может быть установлена врезным способом с применением стандартной врезной монтажной коробки.


Максимальный рабочий ток - 20 мА;

Коммутируемое напряжение, не более - ± 12 В;

Габаритные размеры - 80x80x35 мм;

Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы, не менее - 5 лет.



Подключение

Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку - общий провод «-» подключается на нижнюю левую клемму, провод от шлейфного входа - на верхнюю левую клемму.

При необходимости использования открытой проводки, кнопка может монтироваться в кабельный канал с размерами 110x70 мм или в накладную монтажную коробку КМКУ с размерами 88x88x44 мм.

ООО "Секрет-сервис" (495)

221-06-54 www.secrets.ru

Кнопка вызова врача



К-01В Этикетка (07.05.14)

Назначение

К-01В – кнопка вызова врача с подсветкой. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы вызова персонала «Hostcall-NM/NP».

Технические характеристики

Кнопка К-01В имеет установочные размеры и конструкцию стандартного врезного электровыключателя производства Legrand и в случае использования скрытой проводки может быть установлена врезным способом с применением стандартной врезной монтажной коробки.


Максимальный рабочий ток - 20 мА;

Коммутируемое напряжение, не более - ± 12 В;

Габаритные размеры - 80x80x35 мм;

Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы, не менее - 5 лет.



Подключение

Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку - общий провод «-» подключается на нижнюю левую клемму, провод от шлейфного входа - на верхнюю левую клемму.

При необходимости использования открытой проводки, кнопка может монтироваться в кабельный канал с размерами 110x70 мм или в накладную монтажную коробку КМКУ с размерами 88x88x44 мм.

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 www.secrets.ru

Кнопка вызова врача

К-01В



Этикетка (07.05.14)

Назначение

К-01В – кнопка вызова врача с подсветкой. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы вызова персонала «Hostcall-NM/NP».

Технические характеристики

Кнопка К-01В имеет установочные размеры и конструкцию стандартного врезного электровыключателя производства Legrand и в случае использования скрытой проводки может быть установлена врезным способом с применением стандартной врезной монтажной коробки.


Максимальный рабочий ток - 20 мА;

Коммутируемое напряжение, не более - ± 12 В;

Габаритные размеры - 80x80x35 мм;

Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы, не менее - 5 лет.



Подключение

Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку - общий провод «-» подключается на нижнюю левую клемму, провод от шлейфного входа - на верхнюю левую клемму.

При необходимости использования открытой проводки, кнопка может монтироваться в кабельный канал с размерами 110x70 мм или в накладную монтажную коробку КМКУ с размерами 88x88x44 мм.

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 www.secrets.ru

Кнопка вызова врача

К-01В



Этикетка (07.05.14)

Назначение

К-01В – кнопка вызова врача с подсветкой. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы вызова персонала «Hostcall-NM/NP».

Технические характеристики

Кнопка К-01В имеет установочные размеры и конструкцию стандартного врезного электровыключателя производства Legrand и в случае использования скрытой проводки может быть установлена врезным способом с применением стандартной врезной монтажной коробки.


Максимальный рабочий ток - 20 мА;

Коммутируемое напряжение, не более - ± 12 В;

Габаритные размеры - 80x80x35 мм;

Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы, не менее - 5 лет.



Подключение

Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку - общий провод «-» подключается на нижнюю левую клемму, провод от шлейфного входа - на верхнюю левую клемму.

При необходимости использования открытой проводки, кнопка может монтироваться в кабельный канал с размерами 110x70 мм или в накладную монтажную коробку КМКУ с размерами 88x88x44 мм.

