

ООО "Секрет-сервис" (495)

221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

Консоль переговорная



**КП-02** Этикетка (24.04.13)

#### Назначение

Консоль переговорная КП-02 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы **HOSTCALL-NM/NP**.

#### Технические характеристики

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Режим громкой полудуплексной связи          | есть;             |
| Напряжение питания, В                       | <b>±12;</b>       |
| Потребляемый ток в ждущем режиме, мА        | <b>5;</b>         |
| Потребляемый ток в активном режиме пик., мА | <b>200;</b>       |
| Габариты, мм                                | <b>155x83x55.</b> |

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от **+5°C** до **+45°C** и влажности не более **80%** при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее **5** лет.



#### Подключение

Подключение КП-02 производится с обратной стороны, где расположены **4** клеммы. Монтаж производится кабелем **УТР 4x2x0,5**. Если блок питания находится на расстоянии больше **30** метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП **2x0,5**. Назначение клемм указано в таблице ниже.

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

Консоль переговорная

**КП-02**



Этикетка (24.04.13)

#### Назначение

Консоль переговорная КП-02 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы **HOSTCALL-NM/NP**.

#### Технические характеристики

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Режим громкой полудуплексной связи          | есть;             |
| Напряжение питания, В                       | <b>±12;</b>       |
| Потребляемый ток в ждущем режиме, мА        | <b>5;</b>         |
| Потребляемый ток в активном режиме пик., мА | <b>200;</b>       |
| Габариты, мм                                | <b>155x83x55.</b> |

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от **+5°C** до **+45°C** и влажности не более **80%** при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее **5** лет.



#### Подключение

Подключение КП-02 производится с обратной стороны, где расположены **4** клеммы. Монтаж производится кабелем **УТР 4x2x0,5**. Если блок питания находится на расстоянии больше **30** метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП **2x0,5**. Назначение клемм указано в таблице ниже.

ООО "Секрет-сервис" (495)

221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

Консоль переговорная



**КП-02** Этикетка (24.04.13)

#### Назначение

Консоль переговорная КП-02 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы **HOSTCALL-NM/NP**.

#### Технические характеристики

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Режим громкой полудуплексной связи          | есть;             |
| Напряжение питания, В                       | <b>±12;</b>       |
| Потребляемый ток в ждущем режиме, мА        | <b>5;</b>         |
| Потребляемый ток в активном режиме пик., мА | <b>200;</b>       |
| Габариты, мм                                | <b>155x83x55.</b> |

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от **+5°C** до **+45°C** и влажности не более **80%** при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее **5** лет.



#### Подключение

Подключение КП-02 производится с обратной стороны, где расположены **4** клеммы. Монтаж производится кабелем **УТР 4x2x0,5**. Если блок питания находится на расстоянии больше **30** метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП **2x0,5**. Назначение клемм указано в таблице ниже.

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

Консоль переговорная

**КП-02**



Этикетка (24.04.13)

#### Назначение

Консоль переговорная КП-02 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы **HOSTCALL-NM/NP**.

#### Технические характеристики

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Режим громкой полудуплексной связи          | есть;             |
| Напряжение питания, В                       | <b>±12;</b>       |
| Потребляемый ток в ждущем режиме, мА        | <b>5;</b>         |
| Потребляемый ток в активном режиме пик., мА | <b>200;</b>       |
| Габариты, мм                                | <b>155x83x55.</b> |

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от **+5°C** до **+45°C** и влажности не более **80%** при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее **5** лет.



#### Подключение

Подключение КП-02 производится с обратной стороны, где расположены **4** клеммы. Монтаж производится кабелем **УТР 4x2x0,5**. Если блок питания находится на расстоянии больше **30** метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП **2x0,5**. Назначение клемм указано в таблице ниже.

