



Этикетка (26.10.15)

Назначение

Консоль переговорная КП-03 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы HOSTCALL-NM/NP.

Технические характеристики

Консоль изготовлена на основе установочного оборудования фирмы "Legrand" серии "Cariva".

Режим громкой полудуплексной связи

есть;

Напряжение питания, В

±12;

Потребляемый ток в ждущем режиме, мА

5;

Потребляемый ток в активном режиме пик., мА

200;

Габариты, мм

225x80x55;

Тип установки:

- врезной (в монтажные коробки глубиной не менее 40мм);

- накладной (в монтажные коробки – не менее 82x82x36мм или кабель канал- не менее 100x 60мм);

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

**Подключение**

Подключение КП-03 производится с обратной стороны, где расположены 4 клеммы. Монтаж производится кабелем УТР 4x2x0,5. Если блок питания находится на расстоянии больше 30 метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП 2x0,5. Назначение клемм указано в таблице ниже. После монтажа проверьте работоспособность изделия. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона. Для этого необходимо снять декоративную решетку динамика и с помощью отвертки установить необходимую чувствительность микрофона. По окончании регулировки установите декоративную решетку на место.



Этикетка (26.10.15)

Назначение

Консоль переговорная КП-03 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы HOSTCALL-NM/NP.

Технические характеристики

Консоль изготовлена на основе установочного оборудования фирмы "Legrand" серии "Cariva".

Режим громкой полудуплексной связи

есть;

Напряжение питания, В

±12;

Потребляемый ток в ждущем режиме, мА

5;

Потребляемый ток в активном режиме пик., мА

200;

Габариты, мм

225x80x55;

Тип установки:

- врезной (в монтажные коробки глубиной не менее 40мм);

- накладной (в монтажные коробки – не менее 82x82x36мм или кабель канал- не менее 100x 60мм);

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

**Подключение**

Подключение КП-03 производится с обратной стороны, где расположены 4 клеммы. Монтаж производится кабелем УТР 4x2x0,5. Если блок питания находится на расстоянии больше 30 метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП 2x0,5. Назначение клемм указано в таблице ниже. После монтажа проверьте работоспособность изделия. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона. Для этого необходимо снять декоративную решетку динамика и с помощью отвертки установить необходимую чувствительность микрофона. По окончании регулировки установите декоративную решетку на место.



Этикетка (26.10.15)

Назначение

Консоль переговорная КП-03 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы HOSTCALL-NM/NP.

Технические характеристики

Консоль изготовлена на основе установочного оборудования фирмы "Legrand" серии "Cariva".

Режим громкой полудуплексной связи

есть;

Напряжение питания, В

±12;

Потребляемый ток в ждущем режиме, мА

5;

Потребляемый ток в активном режиме пик., мА

200;

Габариты, мм

225x80x55;

Тип установки:

- врезной (в монтажные коробки глубиной не менее 40мм);

- накладной (в монтажные коробки – не менее 82x82x36мм или кабель канал- не менее 100x 60мм);

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

**Подключение**

Подключение КП-03 производится с обратной стороны, где расположены 4 клеммы. Монтаж производится кабелем УТР 4x2x0,5. Если блок питания находится на расстоянии больше 30 метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП 2x0,5. Назначение клемм указано в таблице ниже. После монтажа проверьте работоспособность изделия. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона. Для этого необходимо снять декоративную решетку динамика и с помощью отвертки установить необходимую чувствительность микрофона. По окончании регулировки установите декоративную решетку на место.



Этикетка (26.10.15)

Назначение

Консоль переговорная КП-03 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы HOSTCALL-NM/NP.

Технические характеристики

Консоль изготовлена на основе установочного оборудования фирмы "Legrand" серии "Cariva".

Режим громкой полудуплексной связи

есть;

Напряжение питания, В

±12;

Потребляемый ток в ждущем режиме, мА

5;

Потребляемый ток в активном режиме пик., мА

200;

Габариты, мм

225x80x55;

Тип установки:

- врезной (в монтажные коробки глубиной не менее 40мм);

- накладной (в монтажные коробки – не менее 82x82x36мм или кабель канал- не менее 100x 60мм);

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

**Подключение**

Подключение КП-03 производится с обратной стороны, где расположены 4 клеммы. Монтаж производится кабелем УТР 4x2x0,5. Если блок питания находится на расстоянии больше 30 метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП 2x0,5. Назначение клемм указано в таблице ниже. После монтажа проверьте работоспособность изделия. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона. Для этого необходимо снять декоративную решетку динамика и с помощью отвертки установить необходимую чувствительность микрофона. По окончании регулировки установите декоративную решетку на место.

