

Системы контроля доступа

- управляемые замки с контроллером
- считыватели, кодовые панели
- контроллеры автономные и сетевые
- идентификаторы (карты, брелки)
- блоки питания



Прайс-лист ООО «Секрет-сервис»

Москва, Проезд Серебрякова, д.2, к.1, 8-й этаж, офис 18


т.: (495)921-28-18, 221-06-54. www.secrets.ru

sspol@ya.ru

Февраль 2016

Управляемые замки с контроллером

	Z-396 ЕНТ Электро-механический замок для шкафчика	Установка на деревянные и металлические шкафчики Низкое энергопотребление Удобное программирование ключей и режимов работы Световая и звуковая индикация Толкатель дверцы. 5 режимов работы Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера RF1996	1980,00
	Z-395 ЕНТ Электро-механический замок для шкафчика	Установка на деревянные и металлические шкафчики Низкое энергопотребление Удобное программирование ключей и режимов работы Световая и звуковая индикация Толкатель дверцы. 5 режимов работы Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера RF1996	1980,00
	Z-495 ЕНТ Электро-механический замок для шкафчика	Установка на деревянные и металлические шкафчики Низкое энергопотребление Удобное программирование ключей и режимов работы Световая и звуковая индикация, встроенные часы Толкатель дверцы. 5 режимов работы Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера RF1996	2700,00
	Z-496 ЕНТ Электро-механический замок для шкафчика	Установка на деревянные и металлические шкафчики Низкое энергопотребление Удобное программирование ключей и режимов работы Световая и звуковая индикация, встроенные часы Толкатель дверцы. 5 режимов работы Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера RF1996	2700,00
	NAM-2	Накладка на электронный замок для мебели Z-395/396 Для установки на внутреннюю часть электронного замка. Придает замку привлекательный внешний вид и антивандальные свойства.	755,00
	NAK-1	Набор накладок для установки мебельных замков на металлический шкафчик. Снимает все барьеры по установке электронных замков на металлический шкафчик. Учитывает конструктивные особенности профиля металлического шкафчика	870,00

	Z-595ENT Электро-механический замок для шкафчика	Электронный замок/считыватель бесконтактных ключей и контроллер с питанием от батарейки крона 9V Монтируется взамен обычного замка на его штатное отверстие. 5 режимов работы Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков Работа в составе ПО Lock's Manager и адаптера RF1996	3500,00
	Z-595 Ibutton Keys Электро-механический замок для шкафчика	Электронный замок/считыватель бесконтактных ключей и контроллер с питанием от батарейки крона 9V Монтируется взамен обычного замка на его штатное отверстие. 3 режима работы	3500,00
	Z-7 ENT Электро-механический замок для двери	Корпус из нержавеющей стали Не менее 25000 открываний на одном заряде батарей Световая и звуковая индикация Простота в монтаже и настройке Возможность программирования мастер-ключей, блокирующих ключей Возможность программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2) Механическое запираение ключом Режимы Офис, Отель Цвет: серебро/золото	7900,00
	Z-8 ENT Электро-механический замок для двери	Корпус из нержавеющей стали (литой) Не менее 25000 открываний на одном заряде батарей Световая и звуковая индикация Простота в монтаже и настройке Возможность программирования мастер-ключей, блокирующих ключей Возможность программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2) Механическое запираение ключом Режимы Офис, Отель Цвет: серебро/медь/бронза Хранение 500 последних событий Защита от копирования карт	8600,00
	Z-9 ENT net Электро-механический замок для двери	Корпус из нержавеющей стали (литой) Не менее 25000 открываний на одном заряде батарей Световая и звуковая индикация Простота в монтаже и настройке Возможность программирования мастер-ключей, блокирующих ключей Возможность программирования с ПК (RS-485 или адаптера RF1996) Механическое запираение ключом Режимы Офис, Отель Цвет: серебро/золото Хранение 2048 последних событий Защита от копирования карт	10500,00
	Eurolock ENT net	Управляемая электро-механическая ручка/накладка на стандартный врезной замок бесконтактный считыватель и контроллер с питанием Достаточно демонтировать старые дверные ручки и на их место установить Eurolock ENT net автономный и сетевой (RS-485 или Wi-Fi – опционально) Режимы Офис, Отель Европейский стандарт DIN: 72/85/92мм (расстояние между центром ручки замка и центром цилиндра)	8900,00

Программное обеспечение для автономных систем

	ПО BaseZ5R	Используется совместно с адаптером Z-2 RS232. Позволяет вести базы данных пользователей, с содержанием номера ключа и информацией к нему относящейся (фамилия, дом, улица). При необходимости ее всегда можно изменить (добавить ключ, удалить, изменить информацию о пользователе). Перенос базы данных может осуществляться двумя способами: 1) С помощью транспортного ключа DS1996L (при наличии контактора) 2) С помощью кабеля через разъем на контроллере. Обеспечение сохранения/обновления баз контроллеров Z-5R, Matrix II-K, замков Z-7/Z-8 EHT, Eurolock EHT без снятия с объекта	бесплатно
	ПО Copy Card	Позволяет с помощью адаптера Z-2 USB записать код карт стандартов EM-Marine, HID (ProxCARDII) на карты IL-05T, IL-06T, IL-07T. Возможности ПО: • клонировать карту (создание копии карты) • размножать карту (создание нескольких одинаковых карт по карте-образцу) • создавать серию карт (создание неск. уникальных карт) • создавать карту с произвольным номером.	бесплатно
	ПО Place Card	Позволяет с помощью адаптера Z-2 USB (или считывателя MATRIX-III RD-ALL) выводить код карт стандартов EM-Marine, HID (ProxCARDII), Mifare в местоположение курсора в стандартном и пользовательском формате. ПО PlaceCard разработано с использованием комплекта разработчика SDK-Z2USB.	бесплатно
	ПО Card	ПО ведет учет времени, в течение которого посетитель находился в контролируемой зоне. Используется совместно с адаптерами Z-2 Base и любым считывателем подключенным по протоколу Dallas TM.	650,00
	ПО Lock's Manager	совместно с адаптером RF-1996 организует работу по конфигурированию, настройке и дальнейшей эксплуатации электронных замков для мебели для различных мест хранения: шкафчики для одежды, кабинки для переодевания, офисная мебель, торговое оборудование. Особенно широкое применение ПО Lock's Manager получило на таких объектах как SPA-салоны, аквапарки, фитнес-центры, бассейны.	8000,00

Вспомогательное оборудование

	Z-2 EHR Адаптер для управления контроллерам и базами ключей & меток RFID.	Многофункциональное устройство Работа с идентиф. iButton, EM Marin, HID Prox II, Temic ПО: Base Z5R, PlaceCard, CopyCard, Guard Comander, Guard Light, траж, Бастион, Gate Server Terminal работает со следующими изделиями: Z-5R, Z-5R/5000, Matrix IIK, Z-7/Z-8 EHT	5950,00
	RF-1996 Адаптер для управления контроллерам и базами ключей & меток RFID.	Многофункциональное устройство Считыватель, энкодер, коммуникатор Работа с идентификаторами EM Marine, HID Prox II, Temic Работа в составе ПО: Lock's Manager работает со следующими изделиями: Z-395/395/495/496, Z7, Z-8 EHT	15500,00

	Z-2 Base Адаптер для подключения к компьютеру	Адаптер для подключения контроллеров, считывателей и других изделий к компьютеру. Совместно с ПО Base Z5R работает со следующими изделиями: Z-5R, Z-5R/5000, Matrix IIK,	2300,00
	Z-2 USB считыватель 13,56MHz & 125kHz	Рабочая частота: 13,56MHz&125KHz одновременно Чтение карт и брелков стандарта: EM Marine, HID ProxCard II, Mifare, Mifare-UL (чтение и запись), Cotag (опционально) Дальность чтения: 4-8 см Питание: USB Для копирования карт доступны бесплатные программы: - PlaceCard и - CopyCard Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Рабочая температура: 0°C до +50°C Материал корпуса: ABS пластик	4300,00
	Z-2 USB MF считыватель 13,56MHz (чтение/запись)	Чтение/запись карт стандарта: Mifare 1K, Mifare 4K Дальность чтения: до 4 см Питание: USB Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Материал корпуса: ABS пластик Цвет корпуса: матовый чёрный Выходной интерфейс: USB Размер(mm): 110x80x24	4450,00

Считыватели

	CP-Z считыватель 125KHz.	Рабочая частота: 125 KHz Работа с картами&брелками: EM Marine Выход- Dallas TM Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA(max) Звуковая индикация: сигнал зумера Рабочая температура: -40 до +50 C	1050,00
	CP-Z2L proximity считыватель EM Marine 125KHz (антивандал ный)	Рабочая частота: 125 KHz Работа с картами&брелками: EM Marine Выход: Dallas TM, Wiegand 26 Световая индикация Дальность чтения: 3-6 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40 до +50 C Материал корпуса: полиамид-6 Цвет корпуса: темно-серый металлик	950,00
	CP-Z2L proximity считыватель EM Marine 125KHz (антиванд. Накладной)	Рабочая частота: 125 KHz Работа с картами&брелками: EM Marine Выход: Dallas TM, Wiegand 26 Световая индикация Дальность чтения: 3-6 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40 до +50 C Материал корпуса: полиамид-6 Цвет корпуса: темно-серый металлик	1150,00
	CP-Z2 MIFARE proximity считыватель	Рабочая частота: 13.56 MHz Работа с идентификаторами : Mifare Prox, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4K Выход: Dallas TM, Wiegand 26 Световая индикация Дальность чтения: 1-4 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40 до +50 C Материал корпуса: полиамид-6 Цвет корпуса: темно-серый металлик	1250,00

	CP-Z2 MIFARE proximity считыватель	Рабочая частота: 13.56 MHz Работа с идентификаторами : Mifare Prox, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4K Выход: Dallas TM, Wiegand 26 Световая индикация Дальность чтения: 1-4 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA (max) Рабочая температура: -40 до +50 С Материал корпуса: полиамид-6 Цвет корпуса: темно-серый металлик	1650,00
	Matrix II proximity считыватель 125KHz.	Работа с картами&брелками: EM Marine Выход- Dallas TM Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA(max) Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Внешнее управление светодиодом , звуком от контроллера Z-5R Рабочая температура: -40 до +50 С	1550,00
	Matrix II ET Антиклон proximity считыватель 125KHz.	Защита от карт-клонов EM-Marine Одновременная поддержка двух протоколов (EM Marine, Temic -T5557) Работа с картами&брелками: EM Marine, Temic (T5557) Выход- Dallas TM, Wiegand 26 Дальность чтения: 6-14 см	1950,00
	Matrix II MF считыватель 13.56 MHz.	Чтение карт&брелков стандарта: MIFARE Дальность чтения: 3-6 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Выход- Dallas TM, Wiegand 26	1950,00
	Matrix II EH считыватель 125KHz.	Рабочая частота: 125 KHz Работа с картами&брелками: EM Marine, HID Выход- Dallas TM, Wiegand 26 Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 35mA(max) Звуковая/световая индикация: сигнал зумера, двухцветный светодиод Внешнее управление светодиодом, звуком Рабочая температура: -40 до +50 С	1950,00
	MATRIX III EH считыватель 125KHz	Рабочая частота: 125 KHz Чтение карт&брелков стандарта: HID, EM Marine Дальность чтения: 6-14 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Внешнее управление светодиодом и звуком Рабочая температура: -40°C до +50°C Цвет корпуса: темно-серый металлик Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Размер(mm): 115x45x22	2350,00

	MATRIX III MF считыватель 13,56MHz	Чтение карт&брелков стандарта: MIFARE Дальность чтения: 3-6 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Внешнее управление светодиодом и звуком (управление на землю, управление на +5, +12В) Функция синхронизации работы при подключении двух считывателей Рабочая температура: -40°C до +50°C Цвет корпуса: темно-серый металик Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Размер(mm): 115x45x22	2580,00
	MATRIX III E+ считыватель 125KHz	Чтение карт&брелков стандарта: EM Marine Дальность чтения: до 30 см в зависимости от типа карты Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 50mA(max) Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод, Внешнее управление светодиодом и звуком. Температура: -40°C до +50°C. Материал корпуса: ABS пластик , цвет корпуса: темно-серый металик Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Размер(mm): 115x75x22	2980,00
	Matrix III RD-ALL считыватель 13,56 MHz & 125 KHz.	Рабочая частота: 13,56MHz & 125KHz одновременно Работа с картами&брелками: EM Marine, HID ProxCARD II, Mifare(чтение), Mifare UltraLight (чтение/запись) Дальность чтения: 4-10 см Питание: 8 - 18 В пост. тока Потребление тока: 135mA(max) Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод + внешнее управление Рабочая температура: -30°C +40°C Материал корпуса: ABS пластик Выходной интерфейс: RS-232, RS485, Wiegand 26, Dallas Touch Memory	3850,00
	MATRIX IV EN Keys считыватель 125kHz	Чтение карт&брелков стандарта: EM Marine, HID (ProxCARD II) Дальность чтения: 6-10 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 150mA(max) Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, три светодиода Внешнее управление светодиодом и звуком Рабочая температура: 0°C до +50°C Материал корпуса: ABS пластик Цвет: темно-серый Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Размер(mm): 106x86x33	2950,00

Считыватели увеличенной дальности

	MATRIX III E+ считыватель 125KHz	Чтение карт&брелков стандарта: EM Marine Дальность чтения: до 30 см в зависимости от типа карты Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 50mA(max). Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Внешнее управление светодиодом и звуком Температура: -40°C до +50°C. Материал: ABS пластик . Цвет корпуса: темно-серый Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Размер(mm): 115x75x22	2980,00
	MATRIX V считыватель увеличенной дальности 125KHz, 433МГц	Работа с картами&брелками: EM Marine, радиобрелки 433 МГц Выход- Dallas TM, Wiegand 26, RS-485 Дальность чтения: карточек EM-Marine (05 ELR)-до 0,5m; радиобрелки 433 МГц (IL-99/100)-до 10m Напряжение питания: 12 В постоянного тока Потребление тока: 200mA Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, два светодиода Рабочая температура: -40°C до +50°C	17550,00

	MATRIX IV RF Считыватель увеличенной дальности 433МГц	Работа с радиобрелками 433 МГц Выход- Dallas TM, Wiegand 26, RS-485 Два отдельных настраиваемых канала выдачи кода радиобрелка позволяет гибко настраивать конфигурацию системы. Например, подключить один считыватель к двум контроллерам, назначать разные кнопки радиобрелков на вход и выход и т.д. Технология " АнтиКлон " не позволяет дублировать радиобрелки (работает с IL-100)	6700,00
	IL-100 Радиобрелок 433 МГц	Рабочая частота: 433МГц. Применяются для работы со считывателем MATRIX-IV и MATRIX-V. Дальность срабатывания - до 10 м Размеры(мм):55x29x13 Кнопки позволяют эмулировать два кода в стандарте Keeloq (HCS-300). Надежный металлический корпус. Тип элемента питания – 27A 12V	880,00
	MATRIX V 120 считыватель Увеличенной дальности 125KHz, 433МГц	Большая дальность чтения карточек (до 120см.) Влаго-пыле защищенный корпус и разъемы Автонастройка. Чтение через стену Работа с картами&брелками: EM Marine Выходной интерфейс: RS-232/485 Питание: 12-14 В пост./700mA. Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, два светодиода. Рабочая температура: -20°C +50°C. Размер антенны(мм): 600x450x25, электронного модуля(мм):220x120x40	86500,00

Контроллеры автономные

	Z-5R Контроллер ТМ Автономный	Напряжение питания: 8-18V DC Ток потребления: 4 mA Ток коммутации: 5A Количество ключей/карт (max): 1364 шт. Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) Выход: МДП-транзистор Программирование с ПК (с помощью адаптера Z-2 Base и Z-2 EHR)	650,00
	Z-5R/5000 Контроллер ТМ Автономный	Напряжение питания: 8-18V DC Ток потребления: 4 mA Ток коммутации: 5A Количество ключей/карт (max): 5460 шт. Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) Выход: МДП-транзистор Программирование с ПК (с помощью адаптера Z-2 Base и Z-2 EHR)	790,00
	Z-396 Timer Автономный контроллер	Для управления эл/магнитными и электромеханическими замками. Защита от неправильного включения Выбор типа замка. Функция Таймер* Внешний светодиод. Датчик открытой двери Управление от сигнала домофона +12V или от кнопки Быстрый монтаж и подключение Основное применение: защита катушки эл.мех. замка от длительной подачи напряжения!	750,00
	Matrix-IIIk Автономный контроллер со встроенным считывателем 125KHz	Работа с картами&брелками: EM Marine Количество ключей/карт(max): 680 шт. Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление тока: 45mA (max) Ток коммутации: 5A Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Выход: МДП-транзистор	1950,00

	Matrix IVK WOOD Автономный контроллер со встроенным считывателем 125KHz	Работа с картами&брелками: EM Marine Количество ключей/карт(max): 1364 шт. Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока Потребление: 45mA (max) Ток коммутации: 5A Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод Выход: МДП-транзистор Материал корпуса: массив ореха Цвет корпуса: темный орех, светлый орех Размер(mm): 110x44x22 Режимы АССЕРТ, Триггер, Консьерж	1990,00
--	---	---	----------------

Контроллеры энергосбережения для гостиниц

	Matrix-IV Hotel Автономный контроллер-карман	Управление электропитанием в номере гостиницы. Включение питания при установке карты в карман считывателя. Ночная подсветка мягкого синего цвета. Наличие таймера (15 секунд) на отключение. Питание: 180-250 В Релейный выход: 30A (до 6 кВт) Цвет корпуса: светлый Размер (мм): 86x86x40	1700,00
	Matrix-IV Hotel -125кГц автономный контроллер-карман со считывателем	Matrix-IV Hotel со встроенным считывателем 125кГц	1850,00
	MATRIX III Mod.220	Управление электропитанием в номере гостиницы. Включение питания при установке карты в карман считывателя. Ночная подсветка мягкого синего цвета. 3 режима: переключатель/карман энергосберег./таймер Наличие таймера (15 секунд) на отключение. Питание: 180-250 В Релейный выход: 30A (до 6 кВт)Цвет корпуса: темно-серый металик, светлый перламутр Размер (мм): 115x75x27	3570,00
	MATRIX III Карман	Пластиковая накладка с карманом совместима с картами размера Clamshell или ISO. Накладка-карман поставляется без электроники, подходит к следующим изделиям: считыватели Matrix III RD ALL, Matrix III E+ контроллер Matrix III NET Цвет корпуса: темно-серый металик, светлый перламутр Размер (мм): 115x75x27	590,00

Программное обеспечение для автономных систем

	ПО BaseZ5R	Используется совместно с адаптерами Z-2 Base и Z-2 EHR. Применение адаптера и программы позволяет вести базы данных пользователей, с содержанием номера ключа и информацией к нему относящейся (фамилия, дом, улица). Вся информация может храниться в файле на компьютере. При необходимости ее всегда можно изменить (добавить ключ, удалить, изменить информацию о пользователе). Перенос базы данных может осуществляется двумя способами: 1) С помощью транспортного ключа DS1996L (при наличии контактора) 2) С помощью кабеля через разъем на контроллере Обеспечение сохранения/обновления баз контроллеров Z-5R, Matrix II-K, замков Z-7/Z-8 EHT, Eurolock EHT без снятия с объекта	бесплатно
---	--------------------------	--	------------------

	ПО Copy Card	Позволяет с помощью адаптера Z-2 USB записать код карт стандартов EM-Marine, HID (ProxCardII) на карты IL-05T, IL-06T, IL-07T. Возможности ПО: • клонировать карту (создание копии карты) • размножить карту (создание нескольких одинаковых карт по карте-образцу) • создавать серию карт (создание неск. уникальных карт) • создавать карту с произвольным номером.	бесплатно
	ПО Place Card	Позволяет выводить код карт стандартов EM-Marine, HID (ProxCardII), Mifare в местоположение курсора в стандартном и пользовательском формате. Работает с изделиями: адаптер Z-2 USB EHR, Z-2 USB, считыватели MATRIX-III RD-ALL, MATRIX-V	бесплатно

Контроллеры сетевые IronLogic

	Z-5R Net контроллер	Количество подключаемых считывателей: 2 Выход - 1: МДП транзистор:1. (электромагнитный/электромеханический замок) Типы (протоколы) подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory. Количество ключей: 2024/запоминаемых событий:2048 Программное обеспечение: Страж+ По подключению и работе в автономном режиме аналогичен контроллеру Z-5R	2980,00
	Z-5R Net 8000 контроллер	Количество считывателей: 2 Выход-1: МДП транзистор:1 (электромагнитный/электромеханический замок). Типы (протоколы) подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory. Количество ключей: 8168/запоминаемых событий:8192. Программное обеспечение: Страж+ По подключению и работе в автономном режиме аналогичен контроллеру Z-5R	3800,00
	Z-5R WEB контроллер	Wi-Fi, Ethernet контроллер со сменной функциональностью Подключение через сети: Ethernet, WiFi и 3G-modem Автономный и сетевой режимы работы Кол-во ключей: два банка по 8168, запоминаемых событий: 8192, Расписаний: 8 Выходы МДП транзистор: 2 (до 5А/3А) Количество считывателей: 2, доп входов: 2 Сигнальных выходов: 1 (оптоизолированный) Вход пожарной сигнализации: да	7950,00
	Matrix-II Net контроллер со считывателем	Работа с картами&брелками: EM Marine Количество подключаемых считывателей: 1шт. Тип считывателей: Dallas Touch Memory Выходы МДП транзистор, Ток коммутации: 5А Количество ключей/карт(max): 2024шт. Количество запоминаемых событий(max):2048шт. Протокол связи с контроллерами: RS485 Максимальная длина линии: 1200м Температура: -40°C до +50°C Размер(мм): 85x44x18	3150,00
	Matrix-III Net контроллер со встроенным считывателем 13,56MHz	Контроллер для СКД и платежных систем Рабочая частота: 13,56MHz Чтение/запись карт стандарта: Mifare 1K, Mifare 4K Дальность чтения:до 6 см Выходы МДП транзистор: 1 -ток коммутации до 5А Звуковая/световая индикация: Исполнение: наружное, температура: -20°C до +50°C Корпус: ABS пластик, цвет матовый чёрный Выходной интерфейс: RS-485, Размер(мм): 115x75x22	4950,00

	GUARD Net	Построение "древовидной" структуры линии связи Информативная световая индикация состояния датчиков, шлейфов и исполнительных устройств USB порт для конфигурирования и обновления Firmware Два порта RS485 (один гальванически развязан до 1000 вольт). Количество считывателей: 2 Релейные выходы: 2 Выходы МДП транзистор: 1 (до 5А) Размер (мм): 150x150x30 Вес (г): 200 Рабочая температура: -40°C до +85°C	7950,00
	Z-397 WEB	Ethernet/RS485(422) конвертер предназначен для организации связи устройств, подключённых к линиям RS485(422), с удалённым компьютером через локальную сеть по протоколу TCP/IP Два порта RS-485 (один гальванически развязан до 1000 вольт) Совместимые устройства Z-5RNet, Z-5R Net(8000) , MATRIX-II Net, Guard Net Работа с облачными сервисами СКУД по протоколу HTTP (не требует дополн. конфигурирования сети)	4880,00
	Z-397 Guard конвертер с гальванич. развязкой	Предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485/422 и мониторинга событий, происходящих в системе через терминальную программу в реальном времени. Совместимые устройства Z-5RNet, Z-5R Net(8000) , MATRIX-II Net, Guard Net	2450,00

Программное обеспечение для сетевых систем IronLogic

 ПО Страж+	Страж+	Сетевая версия ПО для системы СКД. Состав: - Конвертор USB-RS485 "Z-397" Страж- (входит в состав и цену ПО). - Дистрибутив Firebird SQL Server (серверная и клиентская части). - Дистрибутив ПО модуля "Сервер". - Дистрибутив ПО модуля "Администратор" и "Отчеты". - Дистрибутив ПО модуля "Монитор".	8650,00
	ПО Guard Light 2L	Создание сетевых СКД с контролем проходов и учетом рабочего времени. Работа с конвертерами Z-397 Guard, Z397 IP и Z397 WEB. Работа с несколькими объектами через Интернет Оптимальная цена за счет системы лицензий 2L – 2 точки прохода, до 10 человек	Guard Light 2/10L бесплатно
	ПО Guard Light 1/50L	1L – 1 точка прохода, до 50 человек 1L – 1 точка прохода, до 100 человек	700,00 1700,00
	ПО Guard Light 5/100L	5L – 5 точек прохода, до 100 человек	3900,00
	ПО Guard Light 10/250L	10L – 10 точек прохода, до 250 человек	9450,00
	ПО Guard Commander	Создание сетевых СКД с контролем проходов и учетом рабочего времени. Работа с конвертерами Z-397 Guard, Z397 IP и Z397 WEB. Работа с несколькими объектами через Интернет	бесплатно
	ПО Guard Saas Web	"Облачный" сервис контроля трудовой дисциплины Работа с несколькими объектами через интернет Учет рабочего времени, позволяет обходиться без компьютера на объекте, где установлен СКУД. Поддерживает работу с сетевыми контроллерами Guard-Net, Z-5R Net (Z-5R Net 8000) , Matrix-II Net	Бесплатно для небольших объектов

	ПО Guard Saas 2/50Web	2/50 – 2 точки прохода, до 50 человек Комлектность: Z-397Web с прошитой лицензией 2/50	4500,00
	ПО Guard Saas 2/100Web	2/100 – 2 точки прохода, до 100 человек Комлектность: Z-397Web с прошитой лицензией 2/100	5600,00
	ПО Guard Saas 2/250Web	2/250 – 2 точки прохода, до 250 человек Комлектность: Z-397Web с прошитой лицензией 2/250	6900,00

Контроллеры сетевые GATE

	Gate-8000 контроллер	Количество считывателей: 2. Релейные выходы: 2 Выходы МДП транзистор: 4 Типы (протоколы: Wiegand26, Dallas Touch Memory Количество ключей: 4000 Количество запоминаемых событий: 16000 Количество расписаний: 8 Количество охранных входов: 4 Программное обеспечение GATE	6500,00
	Gate-8000 UPS 1	Сетевой контроллер GATE-8000 в корпусе с блоком бесперебойного питания	10800,00
	Z-397 конвертер с гальванич. развязкой	Предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485/422 и мониторинга событий, происходящих в системе через терминальную программу в реальном времени.	3250,00

Программное обеспечение для сетевых систем GATE

	Gate-Commander	Выполняет функции: настройка контроллера, программирование ключей и расписаний доступа, мониторинг в реальном времени событий контроллера GATE 4000. Работает только с одним контроллером.	бесплатно
 ПО Gate базовый модуль	Gate-Server-Terminal	Сетевая версия ПО для системы GATE (включая GATE ПАРКИНГ) Комплект основного рабочего места . Включает в себя: 1) сервер оборудования и базы данных со встроенной функцией фотоверификации; 2) АРМ оператора со встроенными генераторами отчетов	8850,00
 ПО Gate модуль	Gate-Terminal	Сетевая версия ПО для системы GATE. Дополнительное (сетевое) рабочее место - АРМ оператора со встроенными генераторами отчетов.	2950,00
 ПО Gate модуль	Gate-Dinner	Программно-аппаратный комплекс автоматизации обслуживания сотрудников в столовой . Работает в составе сетевой СКД GATE (ПО GATE Server-Terminal)	8500,00
 ПО Gate модуль	Gate-Personal	Основной комплект Модуль интеграции СКД GATE с системой программ "1С:Предприятие 8.1". Работает совместно с ПО Gate-Server-Terminal. Включает лицензию на одну ветку контроллеров.	20000,00

Сетевая система GATE Ethernet / Wi-Fi

	GATE-IP PRO	Контроллер, с протоколом Ethernet/Wi-Fi; поддержка 2 считывателей Wiegand, до 4096 ключей, до 250 расписаний, 8 входов, 4 релейных выхода	19800,00
	GATE-IP Base	Контроллер, с протоколом Ethernet поддержка 2 считывателей Wiegand, до 4096 ключей, до 250 расписаний, 8 входов, 4 релейных выхода	12800,00
	Gate-IP Combo	Сетевой контроллер для использования в составе системы Gate-IP. Подключение - Ethernet/Wi-Fi; - встроенный считыватель EM-Marine (или HID); -один вход для подключения внешнего считывателя с интерфейсом Wiegand 26 -порт USB для конфигурации сетевых настроек; -порт Ethernet 10/100 Мбит и Wi-Fi коммуникатор (поддержка WEP/WPA/WPA2) -один релейный выход 1А, 24В;	19720,00
 ПО Gate IP	Gate-IP Full	Комплект серверного и клиентского ПО Gate-IP, поставляется с ключом HASP, нет ограничений по количеству карточек в системе, опциональная возможность поддержки до 9 удалённых рабочих мест Gate-IP Client и интеграции с видео.	37260,00
 ПО Gate IP	Gate-IP Video	Модуль интеграции с СВН «Линия» (работает только с платным ПО Gate-IP)	21300,00
 ПО Gate IP	Gate-IP Client	GATE ПО IP Client Удалённое рабочее место для платных версий ПО Gate-IP	5150,00

Сетевая система GATE ПАРКИНГ

	GATE-P-4000-PK	Аппаратный модуль парковки с радиоканалом в составе: - специализированный контроллер парковки в металл. корпусе - источник питания стабилизированный - блок коммутации (для управления светофором) - модуль р/к в составе: приемник р/к, адаптер приемника. Брелки Gate TX - отдельно	25050,00
	GATE-TX	Радиобрелок для работы в составе систем дистанционного управления «GATE-C», с контроллером «GATE-4000P», считывателем «GATE-RX». Брелок передает уникальный код в зависимости от нажатой кнопки. Каждой кнопке соответствует отдельный код.	870,00
	Gate-RX	Считыватель радиоканальный. Работает с радиобрелоками Gate-TX. 433 МГц, протокол Wiegand 26, 12B, t -20С...+60С, дальность 50-100м при наличии внешней антенны.	5550,00

Считыватели дальнего действия, метки

	GATE KEYTEX	GATE KEYTEX (GATE KT-UHF-WE) Двухканальный RFID считыватель дальнего действия. Пассивные RFID метки стандарта EPC global Gen2. Дальность до 7 метров. Частота 865-868 МГц. Выход Wiegand 26. Температура -40 - +55 С, размеры 120*78*43 мм, питание 12В 1А. В качестве внешних антенн используются антенны типа Gate KT-UHF-MA-02	142100,00
	GATE KT-UHF-MA-03	GATE KT-UHF-MA-03 Антенна внешняя для считывателя KeyTex-Gate. Обязательно применение с удлинителями KT-SMA-xxY	12900,00
	GATE KT-SMA-10Y	Удлинитель антенного кабеля предназначен для использования в системах контроля и учета автотранспорта совместно с антенной KT-UHF-MA-03 GATE. Длина 10 м	2995,00
	GATE KEYTEX-USB	GATE KEYTEX-USB (KT-UHF-H-02) Считыватель настольный меток KT-UHF-TAG. Рабочая частота 865.6-928 МГц, метки EPC global Gen2, дальность считывания 0.5 м. Рабочая температура -20...+40°C, питание от порта USB, размеры 225x165x40 мм.	99140,00
	GATE KT-UHF-TAG	Метка RFID пассивная UHF, стандарта EPC global Gen2 (ISO 18000-6C)	150,00

Контроллеры автономные/клавиатуры SL / AT

	SL-1000B Контроллер/ клавиатура	Накладная пластик. (белая) кодовая панель. Тампер-контакт от вскрытия. Звуковая/световая индикация. Упит. DC11-15V, I потр. max.=60mA, реле DC24V/1,5A/ <i>Рекомендуется использовать совместно с Z-396</i>	3150,00
	SL-1000A Контроллер/ клавиатура	Накладная металл. (белая) кодовая панель. Тампер-контакт от вскрытия. Звуковая/световая индикация. Упит. DC11-15V, I потр. max.=60mA, реле DC24V. Темп.диапазон -10°C...+85°C. <i>Рекомендуется использовать совместно с Z-396</i>	3890,00
	AT-CP100 Контроллер/ Клавиатура PROX считыв	Накладная пластиковая кодовая панель совмещенная с Proximity считывателем. Тампер-контакт от вскрытия. Звуковая/световая индикация. DC 12В±10%, потр.max.=60mA, реле 3А. Память 2000 пользователей. Температурный режим -35°C...+60°C. Габаритные размеры 96×73×21мм. Подкл. Дополнит. Считывателя (Wiegand 26)	2200,00
	AT-CP200 Контроллер/ Клавиатура PROX считыв	Накладная УЛИЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ кодовая панель совмещенная с Proximity считывателем. Влагозащита IP68. Тампер-контакт от вскрытия. Световая индикация. DC 12В±10%, потр.max.=60mA, реле 3А. Память 2000 пользователей. Температурный режим -45°C...+60°C. Габаритные размеры 120×58×20мм. Подкл. Дополнит. Считывателя (Wiegand 26)	3700,00

YLI ELECTRONIC

	YK-168 Контроллер/ Клавиатура/ PROX считыв	Накладная кодовая панель-контроллер, совмещенная с Proximity считывателем. Тампер-контакт от вскрытия. Звуковая/световая индикация. DC 12В/70mA, реле DC24V/3A. Память 250 карт, 250 кодов или 1 общий, -20°C...+60°C, 117×117×21,	2730,00
	YK-568L Контроллер/ Клавиатура/ PROX считыв	Кодовая клавиатура, встроенный считыватель проксимити карт и брелков, 1000 кодов и карт, режимы работы: импульсный, триггерный, удержание; 2 реле; корпус влагозащищенный, сталь нержавеющая, 12VDC, 117x74x48 мм	5690,00
	YK-668 Контроллер/ Клавиатура/ PROX считыв	Кодовая клавиатура-контроллер со встроенным считывателем проксимити карт и брелков, 2000 кодов и карт, режимы работы: импульсный, триггерный, удержание; корпус влагозащищенный, 12VDC, расстояние считывания 5-15см, режимы отрытия: карточкой, кодом, карточка+код, 86x86x20	4200,00
	YK-768 Контроллер/ Клавиатура/ PROX считыв	Кодовая клавиатура-контроллер, встроенный считыватель проксимити карт и брелков, 2000 кодов и карт, режимы работы: импульсный, удержание; 2 реле; корпус влагозащищенный, сталь нержавеющая, 12VDC.	7200,00
	YK-1068A Контроллер/ Клавиатура/ PROX считыв	Кодовая сенсорная клавиатура-контроллер, встроенный считыватель проксимити карт и брелков, 2000 кодов и карт, расстояние считывания карт 3-6см, режимы работы: импульсный, триггерный, встроенная кнопка звонок, корпус алюминиевый сплав влагозащищенный IP-65, рабочее напряжение DC 12V, рабочая температура -40...+60C, 158.6 x 43 x 21.7 mm,	7950,00
	YK-1168A Контроллер/ Клавиатура/ PROX считыв	Кодовая клавиатура, встроенный считыватель проксимити карт и брелков, 2000 кодов и карт, расстояние считывания карт 3-6см, режимы работы: импульсный, триггерный, встроенная кнопка звонок, корпус алюминиевый сплав влагозащищенный IP-65, рабочее напряжение DC 12V, температура -40...60C, 158.6Lx43Wx21.7Dmm	10140,00
	YK-1068B Контроллер/ Клавиатура/ PROX считыв	Кодовая сенсорная клавиатура-контроллер, встроенный считыватель проксимити карт и брелков, 2000 кодов и карт, расстояние считывания карт 3-6см, режимы работы: импульсный, триггерный, встроенная кнопка звонок, корпус алюминиевый сплав влагозащищенный IP-65, рабочее напряжение DC 12V, рабочая температура -40...60C, 125Lx83Wx21.7D(mm)	7950,00
	YK-1168B Контроллер/ Клавиатура/ PROX считыв	Кодовая клавиатура-контроллер, встроенный считыватель проксимити карт и брелков, 2000 кодов и карт, расстояние считывания карт 3-6см, режимы работы: импульсный, триггерный, встроенная кнопка звонок, корпус алюминиевый сплав влагозащищенный IP-65, рабочее напряжение DC 12V, -40...60C, 25Lx83Wx21.7D(mm)	10140,00

Идентификаторы

	Карта Стандартная EM Marine	Карта Clamshell с прорезью стандарта EM Marine . На карте нанесен ее код, что значительно упрощает занесение в базу данных при отсутствии считывающих устройств. Размеры(мм):86x54x1.6	24,00
	Карта Тонкая EM Marine	Карта ISO (под печать на принтере) станд. EM Marine . На карте нанесен ее код, что значительно упрощает занесение в базу данных при отсутствии считывающих устройств. Размеры(мм):86x54x0.76	38,00
	Карта Стандартная HID	Карта ISO стандарта HID . На карте нанесен ее код, что значительно упрощает занесение в базу данных при отсутствии считывающих устройств. Размеры(мм):86x54x1.6	100,00
	Карта Тонкая HID	Карта ISO (под печать на принтере) станд. HID . На карте нанесен ее код, что значительно упрощает занесение в базу данных при отсутствии считывающих устройств. Размеры(мм):86x54x0.76	145,00
	Карта Стандартная Mifare IL-05M	Смарт карта размера Clamshell стандарта Mifare с объемом памяти 1024 байт. С возможностью перезаписи до 100 000 циклов. Поддержка антиколлизии, хранение данных до 10 лет. Семейство MIFARE classic является самым распространённым для бесконтактных криптозащищённых карт, работает в диапазоне 13.56МГц, совместима с ISO 14443A. Применение, платежные системы, СКУД, транспортные карты, дисконтные системы, программы лояльности и т.п.	72,00
	Карта Стандартная IL-05T	Смарт карта с возможностью перезаписи (может имитировать EM Marine, HID Prox II и другие стандарты, работающие на частоте 100-150Khz) Для создания временных пропусков, гостиничных комплексов и т.п.	88,00
	RFID Брелок	Брелок стандарта EM Marine. На корпусе нанесен код, что значительно упрощает занесение в базу данных при отсутствии считывающих устройств. Размеры(мм): D30x3	34,00
	RFID Брелок IL-07M	Двухцветный смарт-брелок стандарта Mifare 13.56MHz с объемом памяти 1024 байт. Невозможно сделать копию, Поддержка шифрования Применение, платежные системы, СКУД, транспортные карты, дисконтные системы, программы лояльности и т.п.	85,00

	RFID Брелок IL-07T	Двухцветный смарт-брелок с возможностью перезаписи (может имитировать EM Marine, HID Prox II и другие стандарты, работающие на частоте 100-150Khz) Для создания временных пропусков, гостиничных комплексов и т.п.	75,00
	RFID Брелок IL-07	Брелок стандарта EM Marine Выполнен из прочной натуральной кожи. Элегантный внешний вид, железное кольцо для крепления. Размеры(мм): 40x40x5.5 натуральная кожа Цвет: черный.Возможность нанесения логотипа Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	145,00
	RFID Брелок IL-71	Корпус брелка выполнен из прочной натуральной кожи. Элегантный внешний вид, стальной карабин для крепления. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	255,00
	RFID Брелок IL-70	Корпус брелка выполнен из прочной натуральной кожи. Элегантный внешний вид, стальное кольцо для крепления. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	255,00
	RFID Брелок IL-74	Небольшие размеры (45x22мм), тонкий корпус, строгий и привлекательный внешний вид. Прочная эластичная нить для крепления на мобильный телефон или ключницу. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	150,00
	RFID Брелок IL-75	Брелок изготовлен из силикона. Небольшие размеры (25x35мм), привлекательный внешний вид. Прочная эластичная нить и железное кольцо для крепления на мобильный телефон или ключницу. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	115,00
	Браслет EM Marine IL-08	Нейлоновый ремешок и липкая защелка. Влаго и пыле защищенный корпус, что позволяет применять браслет в аквапарках, бассейнах и спорт-клубах. Регулируемая длина ремешка обеспечит фиксацию как на руке взрослого человека так и ребенка. Возможность наносить логотип. Применяется для идентификации посетителей. Размеры(мм):D37x280 Материал: PVC, ABS, нейлон, липучка Печать номера: опционально Цвет: черный + белый, ремешок: красный или синий Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00
	Браслет IL-09	Браслет стандарта EM Marine, изготовлен из пластика и резины. Эластичный и прочный материал. Привлекательный внешний вид. Цвет: красный, синий, желтый. Отсутствие защелки делает данную модель браслета долговечной даже в самых тяжелых условиях. Пластиковый корпус разборный. Можно нанести логотип или номер шкафчика и вставить в прозрачный корпус. Рекомендуется для аквапарков и бассейнов.	250,00

		Размер(мм):диаметр 60мм Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	
	Браслет IL-10	Браслет стандарта EM Marine, изготовлен из силикона. Два размера ремешка, для взрослой и для детской руки. Эластичный и прочный материал. Отсутствие защелки делает данную модель браслета долговечной даже в самых "спартанских" условиях. Влагозащищенный корпус, что позволяет применять браслет в аквапарках и бассейнах. Размеры(мм):D65 и D74 Материал: силикон Печать номера: нет Цвет: синий, красный, черный Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00
	Браслет IL-11	Браслет изготовлен из пластика и силикона. Эластичный и прочный материал. Привлекательный внешний вид. Отсутствие защелки делает данную модель браслета долговечной даже в самых тяжелых условиях. Пластиковый корпус разборный. Можно нанести логотип или номер шкафчика и вставить в прозрачный корпус. Рекомендуется для аквапарков и бассейнов. Размер(мм):диаметр 60 Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00
	Браслет IL-12	Элегантный браслет стандарта EM Marine с прозрачным резиновым ремешком и металлической застежкой. Влаго и пыле защищенный корпус, что позволяет применять браслет в аквапарках и бассейнах. Застежка позволяет регулировать длину ремешка, что обеспечивает фиксацию как на руке взрослого человека, так и ребенка. Размеры(мм): диаметр 34, длина ремешка 210 Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00
	Браслет IL-13	Браслет стандарта EM Marine, изготовлен из пластика и резины. Эластичный и прочный материал. Привлекательный внешний вид. Цвет: красный, синий, желтый. Отсутствие защелки делает данную модель браслета долговечной даже в самых тяжелых условиях. Пластиковый корпус разборный. Можно нанести логотип или номер шкафчика и вставить в прозрачный корпус. Рекомендуется для аквапарков и бассейнов. Размер(мм):диаметр 60мм Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00
	Браслет IL-14	Браслет с нейлоновым ремешком и металлической застежкой. Регулируемая длина ремешка обеспечит фиксацию как на руке взрослого человека так и ребенка. Возможность нанесения логотипа. Рекомендуем использовать в помещениях с отсутствием влаги. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00
	Браслет IL-15	Красивый браслет с надежной системой фиксации. Влаго и пыле защищенный корпус, что позволяет применять браслет в аквапарках и бассейнах. Система крепления позволяет регулировать длину ремешка, что обеспечивает фиксацию как на руке взрослого человека, так и ребенка. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00

	Браслет IL-16	Браслет изготовлен из пластика и силикона. Эластичный и прочный материал. Привлекательный внешний вид. Отсутствие защелки делает данную модель браслета долговечной даже в самых "спартанских" условиях. Пластиковый корпус разборный. Можно нанести логотип или номер шкафчика и вставить в прозрачный корпус. Рекомендуется для аквапарков и бассейнов. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00
	Браслет IL-17	Браслет изготовлен из пластика и силикона. Эластичный и прочный материал. Привлекательный внешний вид. Отсутствие защелки делает данную модель браслета долговечной даже в самых "спартанских" условиях. Пластиковый корпус разборный. Можно нанести логотип или номер шкафчика и вставить в прозрачный корпус. Рекомендуется для аквапарков и бассейнов. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	250,00
	Браслет IL-21	Силиконовый ремешок, внутри стальная тонкая пластина, которая скручивается и держит форму кольца, это позволяет регулировать длину ремешка, что обеспечивает фиксацию как на руке взрослого человека, так и ребенка. Возможность наносить логотип на силиконовый ремешок и нанести индивидуальный номер на пластиковую часть. Влаго и пыле защищенный корпус. Рекомендуется для аквапарков, бассейнов, спортзалов. Модификации: EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare 1K	280,00